

ROBINETS FLOTTEURS ALIMENTATION LATÉRALE

ROBINET ULTRA-COMPACT 3/8" LAITON

Ce robinet flotteur à l'alimentation latérale est universel et s'adapte à tout type de réservoir. Le robinet utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir (remplissage complet en 46 secondes) et une résistance aux pics de pression. Il est ultra compact et le niveau d'eau peut être réglé grâce à sa vis. Il s'agit d'un raccordement standard. Il peut être installé sur les bâtis et réservoirs apparents et encastrés.



inventiv



> **REMPLISSAGE RAPIDE DU RÉSERVOIR (6 L EN 46 S) ET RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX PICS DE PRESSION**

Technologie servo-valve

> **PEUT S'ADAPTER AUX RÉSERVOIRS PETITS ET SEMI-BAS**

Ultra compact

> **CONVIENT À TOUS LES RÉSEAUX D'EAU**

Fonctionne jusqu'à une pression de 16 bars

> **RÉSISTANCE SUPÉRIEURE**

Embout laiton



NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE FOURNISSEUR	CODE PRODUIT	EAN 13	PACKAGING	MULTIPLE / COLISAGE	NOTICE
ROBINET ULTRA-COMPACT 3/8" LAITON	10724057	369741	3603743697413	BOITE	10	NON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation de côté. Technologie du robinet : Servo-valve.

Laiton. Diamètre de l'embout : 3/8".

Débit : 7,9 L/min. Temps de remplissage (à 3 bars) : 46 s.

Niveau sonore (normatif) : 24 dbA.

Plage de fonctionnement : 0.1-16 bars.

Ajustement du niveau d'eau : Vis.

Matière principale : PP.

