

ROBINETS FLOTTEURS ALIMENTATION LATÉRALE

ROBINET SILENCIEUX 3/8" LAITON

Le robinet flotteur à alimentation latérale universel s'adapte à tout type de réservoir. Il s'agit d'un raccordement standard avec embout laiton 3/8". Il peut être installé sur les bâtis et réservoirs apparents et encastrés. Le robinet est compact et le niveau d'eau peut être réglé. Le robinet utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir et une résistance aux pics de pression.



inventiv



> **REMPLISSAGE RAPIDE DU RÉSERVOIR (6 LITRES EN 48 SECONDES) ET RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX PICS DE PRESSION**

Technologie servo-valve

> **SILENCIEUX**

Seulement 26 dB (avec mesure normative)

> **ÉCONOMIE D'EAU**

Réglage du niveau d'eau

> **RÉSISTANCE SUPÉRIEURE**

Embout laiton



NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE FOURNISSEUR	CODE PRODUIT	EAN 13	PACKAGING	MULTIPLE / COLISAGE	NOTICE
ROBINET SILENCIEUX 3/8" LAITON	10724046	369743	3603743697437	BOITE	10	NON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation de côté. Technologie du robinet : Servo-valve.

Laiton. Diamètre de l'embout : 3/8".

Débit : 8 L/min. Temps de remplissage (à 3 bars) : 48 s.

Niveau sonore (normatif) : 26 dbA.

Pics de pression : 10 bars. Plage de fonctionnement : 0.5-10 bars.

Ajustement du niveau d'eau : Vis.

Matière principale : PP.

