



TELESCOPIQUE



PLASTIQUE



## JOLLYFILL

**ROBINET FLOTTEUR**  
Servo valve  
**INLET VALVE**  
Servo valve

# wirquin

**ROBINET FLOTTEUR**  
Servo valve  
**INLET VALVE**  
Servo valve



PLASTIQUE  
PLASTIC

TELESCOPIQUE  
TELESCOPIC

17dBa  
SILENCIEUX  
SILENT

## JOLLYFILL

**FR** Robinet servo valve à alimentation basse télescopique. Embout 3/8" plastique. Niveau de remplissage ajustable. S'adapte à toutes les hauteurs de réservoirs (295<435). Remplissage rapide: 6L en 33 secondes à 3 bars. Débit du robinet: 9,3L/mn à 3 bars.

**EN** Servo valve float valve/bottom entry, 3/8" plastic fitting. Adjustable water level. Fits all the cisterns height (295<435). Fast fill: 6L in 33 seconds at 3 bars. Flow rate: 9,3L/mn at 3 bars.

**NL** Servoklep vlotterkraan met onderingang, 3/8" plastic fitting. Verstelbaar waterniveau. Past op elke hoogte van reservoir (295<435). Snel vullen: 6L in 33 seconden bij 3 bar. Debiet: 9,3L/min bij 3 bar.

**ES** Grifo flotador servo-válvula inferior. Entrada de plástico de 3/8". Nivel de agua ajustable. Universal, se adapta a todas las alturas de las cisternas (295<435). Llenado rápido: 6L en 33 segundos a 3 bares. Caudal: 9,3L/mn a 3 bares.

**IT** Rubinetto galleggiante servovalvola telescopico, alimentazione bassa. Giunto in plastica 3/8". Livello idrico regolabile. Si adatta a tutte le altezze di cassette WC (295<435). Riempimento rapido 6L in 33 secondi a 3 bar. Portata del rubinetto: 9,3L/min a 3 bar.

**PT** Torneira de Boia servo-válvula inferior telescópica. Entrada 3/8" em plástico. Nivel de água ajustável. Universal adapta-se a qualquer autoclismo (250<390). Rápido enchimento 6L em 33 segundos a 3 bar. Débito de caudal: 9,3l/min a 3 bar.

**DE** Servoventil-Schwimmerventil/Bodeneinlass, 3/8"-Kunststoffanschluss. Einstellbarer Wasserstand. Passend für alle Spülkastenhöhen (295<435). Schnelle Befüllung: 6 l in 33 Sekunden bei 3 bar. Durchflussrate: 9,3 l/min bei 3 bar.

**PL** Teleskopowy zawór napełniający dolnego zasilania. Gwint przyłączeniowy 3/8" plastik. Regulacja poziomu wody. Pasuje do wszystkich zbiorników WC (250<390) z zasilaniem dolnym. Szybkie napełnianie: 6L w 33 sekundy przy ciśnieniu 3 bar. Natężenie przepływu: 9,3L/min przy ciśnieniu 3 bar.

**RO** Robinet flotor cu servo valvă cu alimentare orizontală. 3/8" filet din plastic. Nivelul apei ajustabil. Compatibil cu toate rezervoarele cu înaltăime de 295-435. Alimentare rapidă: 6L în 33 secunde la 3 bari. Debit apă 9,3 L/min la 3 bari.

**RU** Поплавковый клапан с нижней подводкой. Пластиковый фитинг 3/8". Регулируемый уровень воды. Подходит для всех бацков высотой 295-435. Быстрое наполнение: 6 л за 33 секунды при давлении 3 бар. Расход: 9,3 л/мин при давлении 3 бар.

**BG** Серво клапан поплавчен клапан/долен вход, 3/8" пластмасов фитинг. Регулируемо ниво на водата. Пасва на всички височини на казанчетата (295<435). Бързо пълнене: 6L за 33 секунди при 3 бара. Дебит: 9,3L/mn при 3 бара.



16110101



221390-A-08/2024

**wirquin**

is committed: discover our sustainable development report online



www.wirquin.com



17 Wybór zgodny z normą PN-EN 14124:2005, KDWU nr 132017/S. Typ wyrob: 16110101. Materiał: PP. Wymiary przyłączy: 1/2". Temperatura wody: 90°C



RECYCLING INFO



WIRQUIN  
11 rue du Château de Bel Air,  
44482 Carquefou Cedex,  
FRANCE


WIRQUIN LTD  
Unit 3, Alpha Court, Capitol  
Park, Thorne, DN8 5TZ,  
UNITED KINGDOM

WIRQUIN ROMANIA  
Bd. Metalurgiei nr 78,  
sector 4, Bucuresti 041836,  
ROMANIA

WIRQUIN IBERICA  
Z.I. de Mundão,3 Armazém,  
E 3505-459, Viseu,  
PORTUGAL

WIRQUIN CALAF  
Polígono Industrial Pla Dels  
Vinyats II C/ La Llum Nº 5-7,  
08250 Sant Joan De Vilatorrada  
Barcelona, SPAIN

WIRQUIN MANUFACTURING  
2 Brickfields Road,  
Alexander Park, Kariega,  
Eastern Cape 6229,  
SOUTH AFRICA



## JOLLYFILL

**ROBINET FLOTTEUR**  
Servo valve  
**INLET VALVE**  
Servo valve

# wirquin

**ROBINET FLOTTEUR**  
Servo valve  
**INLET VALVE**  
Servo valve



## JOLLYFILL

**FR** Robinet servo valve à alimentation basse télescopique. Embout 3/8" plastique. Niveau de remplissage ajustable. S'adapte à toutes les hauteurs de réservoirs (295<435). Remplissage rapide: 6L en 33 secondes à 3 bars. Débit du robinet: 9,3L/mn à 3 bars.

**EN** Servo valve float valve/bottom entry. 3/8" plastic fitting. Adjustable water level. Fits all the cisterns height (295<435). Fast fill: 6L in 33 seconds at 3 bars. Flow rate: 9,3L/mn at 3 bars.

**NL** Servoklep vlotterkraan met onderingang. 3/8" plastic fitting. Verstelbaar waterniveau. Past op elke hoogte van reservoir (295<435). Snel vullen: 6L in 33 seconden bij 3 bar. Debiet: 9,3L/min bij 3 bar.

**ES** Grifo flotador servo-válvula inferior. Entrada de plástico de 3/8". Nivel de agua ajustable. Universal, se adapta a todas las alturas de las cisternas (295<435). Llenado rápido: 6L en 33 segundos a 3 bares. Caudal: 9,3L/mn a 3 bares.

**IT** Rubinetto galleggiante servovalvola telescopico, alimentazione bassa. Giunto in plastica 3/8". Livello idrico regolabile. Si adatta a tutte le altezze di cassette WC (295<435). Riempimento rapido 6L in 33 secondi a 3 bar. Portata del rubinetto: 9,3L/min a 3 bar.

**PT** Torneira de Boia servo-válvula inferior telescópica. Entrada 3/8" em plástico. Nivel de água ajustável. Universal adapta-se a qualquer autoclismo (250<390). Rápido enchimento 6L em 33 segundos a 3 bar. Débito de caudal: 9,3l/min a 3 bar.

**DE** Servoventil-Schwimmerventil/Bodeneinlass. 3/8"-Kunststoffanschluss. Einstellbarer Wasserstand. Passend für alle Spülkastenhöhen (295<435). Schnelle Befüllung: 6 l in 33 Sekunden bei 3 bar. Durchflussrate: 9,3 l/min bei 3 bar.

**PL** Teleskopowy zawór napelniający dolnego zasilania. Gwint przyłączeniowy 3/8" plastik. Regulacja poziomu wody. Pasuje do wszystkich zbiorników WC (250<390) z zasilaniem dolnym. Szybkie napełnianie: 6L w 33 sekundy przy ciśnieniu 3 bar. Natężenie przepływu: 9,3L/min przy ciśnieniu 3 bar.

**RO** Robinet flotor cu servo valvă cu alimentare orizontală. 3/8" filet din plastic. Nivelul apei ajustabil. Compatibil cu toate rezervoarele cu înaltimea de 295-435. Alimentare rapidă: 6L în 33 secunde la 3 bari. Debit apă 9,3 L/min la 3 bari.

**RU** Поплавковый клапан с нижней подводкой. Пластиковый фитинг 3/8". Регулируемый уровень воды. Подходит для всех бачков высотой 295<435. Быстрое наполнение: 6 л за 33 секунды при давлении 3 бар. Расход: 9,3 л/мин при давлении 3 бар.

**BG** Серво клапан поплавчен клапан/долен вход. 3/8" пластмасов фитинг. Регулируемо ниво на водата. Пасва на всички височини на казанчетата (295<435). Бързо пълнене: 6L за 33 секунди при 3 бара. Дебит: 9,3L/mn при 3 бара.



221390-A-08/2024



RECYCLING INFO 1



**wirquin**

is committed: discover our sustainable development report online



www.wirquin.com



17 Wybit zgodny z normą PN-EN 14124:2005, KDWU nr 132017/S. Typ wyrobiz: 16110101. Materiał: PP. Wymiary przyłączy: 1/2". Temperatura wody: 90°C



WIRQUIN  
11 rue du Château de Bel Air,  
44482 Carquefou Cedex,  
FRANCE

WIRQUIN LTD  
Unit 3, Alpha Court, Capitol  
Park, Thorne, DN8 5TZ,  
UNITED KINGDOM

WIRQUIN ROMANIA  
Bd. Metalurgiei nr 78,  
sector 4, Bucuresti 041836,  
ROMANIA

WIRQUIN IBERICA  
Z.I. de Mundialo, 3 Armazém,  
E 3505-459, Visou,  
PORTUGAL

WIRQUIN CALAF  
Polígono Industrial Pla Dels  
Vinyats II C/ La Llum Nº 5-7,  
08250 Sant Joan De Vilatorrada  
Barcelona, SPAIN

WIRQUIN MANUFACTURING  
2 Brickfields Road,  
Alexander Park, Kariega,  
Eastern Cape 6229,  
SOUTH AFRICA