

ENSEMBLES DOUBLE CHASSE ET ROBINET ALIMENTATION LATÉRALE

CHASSE D'EAU COMPLÈTE À CÂBLE

Le mécanisme double chasse à câble est astucieux et prêt à l'emploi. Grâce à sa technologie à câble, le mécanisme n'exige aucun réglage en hauteur et peut être rapidement installé. Par ailleurs, le câble compense les défauts d'alignement entre le trou du couvercle et le réservoir, et le couvercle peut être soulevé sans démonter le mécanisme de chasse. Le flotteur se déplace sur un axe vertical, et convient particulièrement aux réservoirs étroits. Le système double chasse 3/6 L permet une économie d'eau.

inventiv



> ÉCONOMIE D'EAU

Technologie double chasse 3/6 L

> AUCUN RÉGLAGE EN HAUTEUR ET AUCUN ALIGNEMENT NÉCESSAIRE ENTRE LE TROU DU COUVERCLE ET LE RÉSERVOIR

Mécanisme à câble

> REMPLISSAGE RAPIDE DU RÉSERVOIR (6 LITRES EN 38 SECONDES) ET RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX PICS DE PRESSION

Robinet servo-valve

> SILENCIEUX

Seulement 23 dB (avec mesure normative)



NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE FOURNISSEUR	CODE PRODUIT	EAN 13	PACKAGING	MULTIPLE / COLISAGE	NOTICE
CHASSE D'EAU COMPLÈTE À CÂBLE	10724045	369747	3603743697475	BOITE	6	OUI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bouton Poussoir. Double chasse.

Position du bouton : Haut. Longueur du câble : 300 mm.

Hauteur min. du réservoir : 320 mm. Hauteur max. du réservoir : 420 mm.

Diamètre du trou du couvercle min : 14 mm. Diamètre du trou du couvercle max : 46 mm.

Diamètre de la base : 60 mm.

Ajustement du trop-plein : Fixe. Hauteur min. du trop-plein : 185 mm. Hauteur max. du trop-plein : 230 mm.

Alimentation de côté. Technologie du robinet : Servo-valve.

Laiton. Diamètre de l'embout : 3/8".

Débit : 7,5 L/min. Temps de remplissage (à 3 bars) : 48 s.

Niveau sonore (normatif) : 26 dbA.

Pics de pression : 10 bars. Plage de fonctionnement : 0.5-10 bars.

Ajustement du niveau d'eau : Vis.

Matière principale : PP/PS/PE/ABS.

