







**SIPHON ÉVIER
SINK TRAP**

FR Siphon d'évier Ø40. **AIR SYSTEM** : supprime les remontées d'odeur et les bruits dans les canalisations. **ZÉRO FUITES** : joints bi-injectés. **RACCORDEMENT INSTANTANÉ** : 100% étanche. **NETTOYAGE FACILE** : goblet démontable. Tube réglable en hauteur : 145 à 205 mm. Caudal : 575 L/min. Débit : 575 L/min.

EN Sink trap Ø40. **AIR SYSTEM** eliminates odours and noise in the pipes. **ZERO LEAKS**: seals built in the trap. **INSTANT CONNECTION**: 100% watertight. **EASY CLEANING**: removable cup strainer. Height adjustable tube: 145 to 205 mm. Depth of seal: 50 mm. Flow rate: 575 L/min.

NL Sifon voor spoelbak Ø40. **AIR SYSTEM** verhindert de opstijging van geurtjes en geluid in de leidingen. **LEKVRIJD**: in de sifon geïntegreerde dichting. **ONMIDDELBARE AANSLUITING**: 100% waterdicht. **EVNVOUDIGE REINIGING**: demonteerbare beker. In de hoogte regelbare buis: 145 tot 205 mm. Waterslot: 50 mm. Debit: 575 l/min.

ES Sifón de fregadero Ø40. **AIR SYSTEM** elimina la subida de olores y los ruidos en las canalizaciones. **CERO FUGAS**: juntas solidarias con el sifón. **CONEXIÓN INSTANTÁNEA**: 100 % estanca. **LIMPIEZA SENCILLA**: cangilón desmontable. Tubo regulable en altura de 145 a 205 mm. Caudal: 575 l/min.

PT Sifão de lava-loja Ø40. **AIR SYSTEM** acaba com a subida de odores desagradáveis e ruídos nas canalizações. **ZÉRO FUGAS**: juntas solidárias do sifão. **LIGAÇÃO IMEDIATA**: 100% estanque. **LIMPEZA FÁCIL**: recipiente desmontável. Tubo regulável em altura: 145 a 205 mm. Fecho hidráulico: 50 mm. Caudal: 575 l/min.

RO Sifon de chiuvetă de bucatărie Ø40. **AIR SYSTEM** împiedică urcarea mirosurilor și a zgomotelor prin canalizații. **ZÉRO SCURGERI**: garnitură bine fixată și sifon. **RĂCOROARE RAPIDĂ**: 100% etanșă. **CURĂȚARE USURĂ**: capac de întretinere demontabil. Tub reglabil pe înălțime: între 145 și 205 mm. Scurgere în formă de S: 50 mm. Debit: 575 L/min.



WIRQUIN, 11 rue du Château de Bel Air 4482 Carquefou Cedex FRANCE • WIRQUIN LTD Unit 5, Able Court, Caspall Park, Thorne, DN8 5TZ - UK • WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti ROMANIA • WIRQUIN BERGICA, ZI de Abastoseira, Pousinho 9, 1515-107, Neseu PORTUGAL • WIRQUIN CALIF, Poligono Industrial Pia Dela Vinyals II, C/ La Llum N° 5-7, 08250 Sant Joan De Vilatorrada Barcelona, ESPAÑA • WIRQUIN MANUS, CTURUNG - 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kariage, Eastern Cape, 6229 South Africa

wirquin
Made in FRANCE





SIPHON ÉVIER
SINK TRAP

FR Siphon d'évier Ø40. **AIR SYSTEM** : supprime les remontées d'odeur et les bruits dans les canalisations. **ZÉRO FUITES** : joints bi-injectés. **RACCORDEMENT INSTANTANÉ** : 100% étanche. **NETTOYAGE FACILE** : gobet démontable. Tube réglable en hauteur : 145 à 205 mm. Caudal : 50 mm. Débit : 575 L/min.

EN Sink trap Ø40. **AIR SYSTEM** eliminates odours and noise in the pipes. **ZERO LEAKS**: seals built in the trap. **INSTANT CONNECTION**: 100% watertight. **EASY CLEANING**: removable cup strainer. Height adjustable tube: 145 to 205 mm. Depth of seal: 50mm. Flow rate: 575 L/min.

NL Sifon voor spoelbak Ø40. **AIR SYSTEM**: verhindert de opstijging van geurtjes en geluid in leidingen. **LEKVRIJD**: in de sifon geïntegreerde dichtingen. **ONMIDDELLIJKE AANSLUITING**: 100% waterdicht. **EENVOUDIGE REINIGING**: demonteerbare beker. In de hoogte regelbare buis: 145 tot 205 mm. Waterslot: 50 mm. Debit: 575 l/min.

ES Sifón de fregadero Ø40. **AIR SYSTEM**: elimina la subida de olores y los ruidos en las canalizaciones. **CERO FUGAS**: juntas solidarias con el sifón. **CONEXIÓN INSTANTÁNEA**: 100 % estanca. **LIMPIEZA SENCILLA**: cangilón desmontable. Tubo regulable en altura: 145 a 205 mm. Caudal: 575 L/min.

PT Sifão de lava-loiça Ø40. **AIR SYSTEM**: evita a subida de odores desagradáveis e ruídos nas canalizações. **ZERO FUGAS**: juntas solidárias do sifão. **LIGAÇÃO IMEDIATA**: 100% estanque. **LIMPEZA FÁCIL**: recipiente desmontável. Tubo regulável em altura: 145 a 205 mm. Fecho hidráulico: 50 mm. Caudal: 575 L/min.

RO Sifon de chiuvetă de bucatărie Ø40. **AIR SYSTEM**: împiedică urcarea mirosurilor și a zgomotelor prin canalizații. **ZERO SCURGERI**: garnituri bine fixate pe sifon. **RACORDARE RAPIDĂ**: 100% etanșă. **CURĂȚARE USOARĂ**: capac de întreținere demontabil. Tub reglabil pe înălțime: între 145 și 205 mm. Scurgere în formă de S: 50 mm. Debit: 575 L/min.



WIRQUIN, 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou
Cedex FRANCE • WIRQUIN LTD Unit 5, Alpha Court, Caspall
Park, Thorne, DN8 5TZ - UK • WIRQUIN ROMANIA, Bd.
Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti ROMANIA • WIRQUIN
BERGICA, ZI de Abastecoes, Pórtugos, 9 3515-107, Neseu
PORTUGAL • WIRQUIN CALAF, Polígono Industrial Pla dels
Vinyals II, C/ La Lum Nº 5-7 08250 Sant Joan De Vilatorrada
Barcelona, ESPAÑA • WIRQUIN MANUFACTURING, 2
Brickfields Road, Alexander Park, Kariega, Eastern Cape,
6229 South Africa

wirquin

Made in FRANCE



wirquin

is committed: discover our sustainable development report online



www.wirquin.com



B3003
220522_B -04/2024