



COTEKA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Encombrement sous lavabo : 206 à 269 mm.
- Garde d'eau : 50 mm.
- Sortie : Ø32 mm à visser.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

- Pour protéger votre installation, ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.
- Pour préserver l'éclat des pièces chromées, lors du nettoyage de votre lavabo, bien rincer y compris lors de l'utilisation de lingettes sans rinçage.

Lavabo avec trop-plein intégré

VIDAGE COMPLET POUR LAVABO

CLAPET EN INOX

VIDAGE COMPLET POUR LAVABO

CLAPET EN INOX

POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ
FERMETURE QUICK CLAC
INSTALLATION FACILE

VIDAGE COMPLET POUR LAVABO

CLAPET EN INOX

POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ
FERMETURE QUICK CLAC
INSTALLATION FACILE

VIDAGE COMPLET POUR LAVABO

CLAPET EN INOX

POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ
FERMETURE QUICK CLAC
INSTALLATION FACILE