855.85

999

1518051-2XL
sens lecture - éch.1/1

510 mm

40 mm

wirquin

So Low

Tout simplement !

5 Garantie ans IPQR

SYSTÈME BREVETÉ GEPATENTEERD SYSTEEM

MADE IN FRANCE

3072186

3 725552 721111 7

www.wirquin.com

+33 (0)2 40 30 68 36

11 rue du Chêne de Bellay
44482 Carquefou Cedex FRANCE

Produit non contractuel - Niet contractueel product

CANIVEAU EXTRA-PLAT
POUR DOUCHE À L'ITALIENNE

EXTRA PLATTE AFVOERGOOT
VOOR INLOOPDOUCHE

ASTUCIEUX VERNUFTIG
2 niveaux intégrés
2 ingebouwde waterpassen

PRATIQUE PRAKTISCH
Pieds réglables
Verstelbare voetjes

DESIGN
Finition inox
Afwerking RVS

COMPACT - extra-plat - 1510 mm

INSTALLATION FACILE
GUIDE-PENTES FOURNIS
EENVOUDIGE INSTALLATIE
HELLINGGELEIDERS IN DEZE VERPAKKING

DANS CE PACK

- CANIVEAU D'EVACUATION à raccordement horizontal Ø40 mm lyre/clip à coller
- CACHE 90° pour un raccordement vertical ou sur le côté selon votre configuration.
- GRILLE ET CONTOUR INOX BROSSÉ : réglables en hauteur par simples coins pour une finition parfaite, adaptée à des carrelages entre 6 et 14 mm d'épaisseur
- GUIDE-PENTES
- BANDE D'ÉTANCHÉITÉ BUTYL : oxhydrocarbure à l'emploi (endroit liquide non fourni)
- CACHE CHANTIER : protection pendant la pose.
- NOTICE D'INSTALLATION

IN DEZE VERPAKKING

- AFVOERGOOT: horizontale aansluiting Ø40 mm vrouwelijk om te lijmen.
- BOCHT 90°: voor een verticale of zijdelingse aansluiting naargelang van uw configuratie.
- BOOSTER EN KADER IN GEBORSTELD RVS: in de hoogte aanpasbaar via eenvoudige stenen voor een perfecte afwerking, geschikt voor tegels met een dikte tussen 6 en 14 mm.
- HELLINGGELEIDERS
- BUTYL DICHTINGSSTROOK: zelfklevend en dampdoorlatend (vloeibare coating niet bijgeleverd).
- WERKAFDEKKING: beschermings tijdens de plaatsing.
- INSTALLATIEHANDLEIDING

wirquin

So Low

AIDE À L'INSTALLATION
INSTALLATIEHULP

1-Visionnez la vidéo de montage
2-Lisez la notice d'installation
3-Utilisez les guide-pentes fournis dans ce pack pour faciliter la réalisation de votre pente

1-bekijk de montagevideo
2-lees de installatiehandleiding
3-gebruik de hellinggeleiders van dit pack om gemakkelijk de helling te creëren

SYSTÈME BREVETÉ
HYGIÉNIQUE
Système anti-odeurs. Nettoyage du siphon par le dessus.

GEPATENTEERD SYSTEEM
HYGIËNE
Geurverhinderend systeem. Reinigung von de sifon langs boven.

ASTUCIEUX
2 niveaux intégrés pour un réglage de pluralité simplifié.

VERNUFTIG
2 ingebouwde waterpassen voor een gemakkelijke afstelling van de pas.

PERFORMANT
40 L/mn : débit supérieur à la norme NF.

PRESTATIES
40 L/mn : hoger debiet dan de NF-norm.

PRATIQUE
8 pieds réglables en hauteur avec point de fixation au sol.

PRAKTISCH
8 in hoogte verstelbare voetjes.

SYSTÈME BREVETÉ
INGÉNIEUX
GUIDE-PENTES FOURNIS : pour faciliter la réalisation de la pente dans toutes les configurations de douche (jusqu'à 160 x 90 cm).

GEPATENTEERD SYSTEEM
GEMAKKELIJK
HELLINGGELEIDERS IN DEZE VERPAKKING: van alle configuraties aanpasbaar om gemakkelijk de helling te creëren (tot 160 x 90 cm).

500 mm
510 mm
527 mm
100 mm
40 mm
33-70 mm
15°

wirquin

So Low