


**EXTRA-FLAT CHANNEL
FOR WALK-IN SHOWERS**
**EXTRA-FLACHE
ABFLUSSRINNE
FÜR BODENEbene DUSCHE**
**BARDZO PŁASKI
ODPŁYW LINIOWY
DO PRYSZNICA OTWARTEGO**
**RIGOLĂ EXTRA-PLATĂ
PENTRU DUȘ LA NIVELUL
PARDOSELII**


**CLEVER
SCHLAU
SPRYTNY
INGENIOS**



**PRACTICAL
PRAKTISCH
PRAKTYCZNY
PRACTIC**



**STYLISH
DESIGN
DESIGN
DESIGN DE TOP**



- INCLUDED IN THIS PACK**
- ✓ RUN-OFF CHANNEL with horizontal Ø40 mm male connection.
 - ✓ BRUSHED STAINLESS STEEL GRID AND FRAME: easily adjustable in height for a perfect fit, suitable for use with tiles between 6 and 14mm thick.
 - ✓ BUTYL WATERPROOF SEAL: ready-to-use stick-on system (liquid sealant not included).
 - ✓ PROTECTIVE COVER: for safety during installation.
 - ✓ INSTALLATION INSTRUCTIONS.

- IN DIESEM PAKET**
- ✓ ABFLUSSRINNE mit horizontalem Anschluss Ø40 mm männlich zum Einfügen.
 - ✓ ROST UND AUSSENRAND AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL: höhenverstellbar mit einfachen Keilen für einen perfekten Abschluss, passend für Fliesen mit einer Dicke zwischen 6 und 14 mm.
 - ✓ BUTYL-DICHTUNGSBAND: selbstklebend, gebrauchsfertig (fließfähiger Estrich nicht im Lieferumfang).
 - ✓ BAUSTELLENSCHUTZ: Schutz während des Einbaus.
 - ✓ INSTALLATIONSANLEITUNG.

- W ZESTAWIE**
- ✓ ODPIYV LINIOWY z podłączeniem poziomym Ø40 mm.
 - ✓ RUSZT I RAMKA ZE SZCZOTKOWANEJ STALI NIERDZEWNEJ: z regulacją wysokości za pomocą podkładek, pasuje do płytek o grubości od 6 do 14 mm.
 - ✓ SZABLON SPADKÓW.
 - ✓ BUTYLOWA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA: samoprzylepna, gotowa do użycia (brak w zestawie płynnej masy uszczelniającej).
 - ✓ OSŁONA ODPIYWU: zabezpieczenie podczas montażu.
 - ✓ INSTRUKCJA MONTAŻU.

- ÎN ACEST PACHET**
- ✓ RIGOLĂ DE EVACUARE cu racord orizontal M40 mm, prin lipire.
 - ✓ GRILAJ ȘI RAMĂ DIN INOX BROȘAT: reglabil în înălțime cu pene simple pentru un finisaj perfect, adaptat pentru gresie cu grosime între 6 și 14 mm.
 - ✓ BANDĂ DE ETANȘEIZARE DIN CAUCIUC BUTILIC: autocolant gata de utilizare (lichidul de acoperire nu face parte din pachet).
 - ✓ MASCA DE PROTECȚIE: protecție în timpul instalării.
 - ✓ INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE.

CLEVER
2 integrated spirit levels for easy levelling.

SCHLAU
2 integrierte Ebenen für eine vereinfachte Einstellung der Ebenheit.

SPRYTNY
2 wbudowane w korpusie poziomice ułatwiające wypoziomowanie odpływu.

INGENIOS
2 nivele integrate pentru un reglaj simplu al planeității.

PATENTED SYSTEM

HYGIENIC
Anti-odour system. Trap can be cleaned from above.

HYGIENISCH
Geruchshemmendes System. Reinigung des Siphons von oben.

HIGIENICZNY
System zapobiegające powrotowi zapachów. Czyszczenie syfonu od góry.

IGIENIC
Sistem anti-mirosuri. Curățarea sifonului din partea superioară.

PRACTICAL
4 adjustable feet, which can be secured to the ground.

PRAKTISCH
4 höhenverstellbare Füße mit Befestigungspunkt am Boden.

PRAKTYCZNY
4 nogi z regulacją wysokości mocowane do podłoża.

PRACTIC
4 picioare reglabile cu punct de fixare pe sol.

HIGH PERFORMANCE
Flow rate: 40 L/mn.

DURCHFLOßMENG
Flow: 40 L/mn.

WYSOKIEJ JAKOŚCI
Debetowej: 40 L/min.

PERFORMANT
Debit: 40 L/min.

Ø40M

40 L/mn

L220 mm

**Extra-flat
Extra-flache
Bardzo płaski
Extra-plată**

39 mm

5 Guarantee Years

**PATENTED
SYSTEM**

**MADE IN
FRANCE**

Quite simply!

Photos not contractual

30721190



www.wirquin.com



3 375537 211159

217991_A - 06/2016