


wirquin



AJUSTABLE



MIX AIR

COLONNE
COLUMN

VENEZIA
Switch


wirquin

COLONNE
COLUMN


VENEZIA
Switch



3



20 CM



1,50 M



NETTOYAGE FACILE



20 CM



1,50 M



NETTOYAGE FACILE



HAUTE RÉSISTANCE



20 CM



1,50 M



NETTOYAGE FACILE




HAUTE RÉSISTANCE



20 CM



1,50 M




NETTOYAGE FACILE



HAUTE RÉSISTANCE

ÉCONOMIE D'EAU



MIX AIR

ACS

COLONNE
COLUMN

VENEZIA Switch



NETTOYAGE
FACILE

INSTALLATION
FACILE

HAUTE
RÉSISTANCE

FR - CONFORT & DESIGN : douche 3 jets puissants et constants, pomme de tête orientable, flexible anti-torsion.
NETTOYAGE FACILE : nettoyage rapide et facile par simple passage du doigt sur les buses anti-calcaire.
INSTALLATION FACILE : colonne de douche ajustable pendant l'installation.
HAUTE RÉSISTANCE : résiste à 200 N de broutillage salin.
ÉCONOMIE D'EAU : 3 litres d'air mélangés dans le jet d'eau pour réduire la consommation d'eau et pour apporter du confort tout en conservant un débit constant.

EN - CONFORT & DESIGN: Hand shower with 3 intense and constant spray, rotating shower head, anti-twist sling.
EASY CLEANING: Easy and quick cleaning by simple finger running over the anti-limescale nozzles.
EASY INSTALLATION: Adjustable shower column during installation.
HIGH RESISTANCE: Withstands 200 N salt spray testing.
SHOWER HOW WITHSTANDS 50 kg tensile strength.
WATER ECONOMY: Air bubbles are blown into the jet allowing water saving and comfort without loss of efficiency.

NL - CONFORT & DESIGN: Handspijeler met 3 intense en constante spray, draaibare douchekop, anti-torsie slang.
EENVOUDEIG REINIGEN: Eenvoudig en snel reinigen door met de vingervoor de anti-kalk siliconenopzet te verwijderen.
EENVOUDEIG INSTALLATIE: Douchecolonne verstelbaar tijdens de installatie.
HOOG VEERSTAND: Bestand tegen 200 uur zoutnevel.
HOOG VEERSTAND: Bestand tegen 200 uur zoutnevel.
WATERBESPARING: Aan de handdouche is een doortstroombe grenzer toegevoegd om water te besparen zonder aan efficiëntie in te boeten.

ES - CONFORT Y DISEÑO: Teleducha 3 jets potente y constante, cabezal orientable, flexible con sistema anti-torsión.
FÁCIL LIMPIEZA: Mantenimiento fácil y rápido simplemente pasando el dedo sobre los difusores anti-calc.
FÁCIL INSTALACIÓN: Columna regulable durante la instalación.
GRAN RESISTENCIA: Resiste a 200 N de rociado salino.
ECONOMÍA DE AGUA: Se inyecta burbujas de aire en el chorro para permitir el ahorro de agua y el confort, sin pérdida de eficiencia.

IT - CONFORT & DESIGN: Doccetta 3 getti forte e costante, soffione orientabile, flessibile, antitorzione.
PULIZIA FACILE: Pulizia rapida e facile passando semplicemente le dita sugli ugelli anticalcare.
INSTALLAZIONE FACILE: Colonna doccia regolabile durante l'installazione.
ALTA RESISTENZA: Resiste a 200 ore di nebbia salina.
ECONOMIA D'ACQUA: Le bolle d'aria vengono soffiate nel getto consentendo il risparmio idrico e il confort, senza perdita di efficienza.

PT - CONFORT & DESIGN: Chuveiro 3 jatos potente e constante, crivo de cabeça orientável, flexível anti-torção.
MANUTENÇÃO FACIL: Limpeza rápida e fácil com uma simples passagem dos dedos nos bicos anti-calcário.
INSTALAÇÃO FACIL: Coluna de duche ajustável durante a instalação.
ALTA RESISTÊNCIA: Resiste a 200 N de nevoeiro salino.
ECONOMIA DE AGUA: As bolhas de ar são sopradas para dentro do jato permitindo poupar água e conforto sem perda de eficiência.

DE - CONFORT & DESIGN: Handbrause mit 3 kraftvollen und konstante Strahl, verstellbarer Kopf, ventiltorsionser Schlauch.
EINFACHE REINIGUNG: Schnelle und bequeme Reinigung durch kalkschutzösen, einfach mit dem Finger durchstreichen.
EINFACHE INSTALLATION: Duschsäule ist während der Installation anpassbar.
SEHR WIDERSTANDSFÄHIG: Halt 200 Stunden Salznebel stand. Flexible weicht bei 50 kg Zugkraft.
WASSERSPARENDE: In den Strahl werden Luftblasen eingeblasen, die Wassersparung und Komfort ohne Leistungsverlust ermöglichen.

PL - CONFORT & DESIGN: Słuchawka przystosowana z 3 intensywnymi i stałym strumieniem, dyszownica obrotowa, wąż antyobrotowy.
ŁATWA CZYSZCZENIE: Łatwe i szybkie czyszczenie przez prosty przesuwanie palcem po dyszach antynakładowych.
ŁATWA INSTALACJA: Regulowana kolumna przystosowana.
WYSOKA ODPORNOŚĆ: Wytrzymuje 200 godzin testu mgły solnej.
OSZCZĘDNOŚĆ WODY: Dostępny jest przyszykowany zatrzaski strumienia wody poddane testowi przetrwania, co zwiększa jej funkcję może nadzielić słaby strumień, co sygnalizuje, że zawór przostaje otwarty.

RO - CONFORT & DESIGN: Pară de duș de mână cu 3 jet intens și constant, cap de duș rotativ, furtun anti-torsion.
CURĂȚARE USOARĂ: Curățare ușoară și rapidă prin simpla trecere a degetului peste duzele anti-calcare.
INSTALARE USOARĂ: Colonnă de duș reglabilă în timpul instalării.
REZISTENȚĂ ÎNALTĂ: Rezistență la testarea prin pulverizare cu sare timp de 200 h.
ECONOMIA DE APĂ: Bulele de aer sunt suflate în jet, permițând economisirea apei și confortul fără pierdere de eficiență.

RU - КОМФОРТ И ДИЗАЙН: Ручной душ с 3 постоянными и интенсивными режимами струи, дражированный верхний душ, шланг с защитой от перекручивания.
ЛЕГКАЯ ЧИСТКА: Легкое и быстрое чистка, достаточно провести пальцем по противонакалывающей сетке.
ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА: Регулируемый по высоте при установке.
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ: Выдерживает 200 часов теста соевым туманом.
ЭКОНОМИЯ ВОДЫ: Водная струя обогащается воздушными пузырьками, что позволяет экономить воду и получить повышенный комфорт без потери эффективности.




FR - Douchette 3 jets en ABS chromé. Buses anti-calcaire. Débit 9 L/min.



Pomme de tête orientable 20 cm en ABS. Buses anti-calcaire.




Flexibles de 1,50 m et de 0,50 m en inox chromé, double aggrégation, anti-torsion. Résiste à 50 kg de traction.



Barre en inox chromé. Hauteur de 95 cm et profondeur 45 cm. Entrez patentes de fixation réglable.




Inverseur à tirante en laiton Ø2,5 cm.




S'installe sur les colonnettes déjà existantes grâce au flexible de 50 cm fourni.




MIX AIR: Bulles d'air soufflées dans le jet d'eau pour réduire la consommation d'eau et pour apporter du confort tout en conservant un débit constant.




EN - 3 jet chromed ABS hand shower. Anti-limescale nozzles. Flow rate 9 L/min.




20 cm ABS rotating shower head. Anti-limescale nozzles. Flow rate 9 L/min.




Sling van 1,50 m en van 0,50 m in verchromd roest. dubbele hechting. Weerstand 50 kg trekkracht.




Chromed stainless steel rail. Height 95 cm and distance to the wall 45 cm. Variable center distance to adjust the fixation to the wall.




Full brass diverter Ø2,5 cm.




To be installed on the existing tap thanks to the 50 cm long hose provided.




MIX AIR: Air bubbles are blown into the jet allowing water saving and comfort without loss of efficiency.




NL - 3-stralige Handbrause, ABS verchromt. Anti-kalk siliconenopzet. Debit: 9 L/min.




Richtbare ABS douchekop 20 cm. Anti-kalk siliconenopzet.




Mengeset van 1,50 m en 0,50 m in verchromd roest. dubbele hechting. Weerstand 50 kg trekkracht.




Chromed stainless steel rail. Height 95 cm and distance to the wall 45 cm. Variable center distance to adjust the fixation to the wall.




Messing omschakelaar met trekpen Ø2,5 cm.




Aan te sluiten op de bestaande kraan met de meegeleverde slang van 50 cm.




MIX AIR: Aan de handdouche is een doortstroombe grenzer toegevoegd om water te besparen zonder aan efficiëntie in te boeten.




ES - Teleducha 3 chorros en ABS cromado. Difusores con sistema antical.




Muchacha de ducha giratoria en ABS de 20 cm. Difusores con sistema antical.




Mengeset van 1,50 m en 0,50 m in verchromd roest. dubbele hechting. Weerstand 50 kg trekkracht.




Barre en Ac cromo cromado. Altura 95 cm y distancia a la pared de 45 cm. Distancia entre centros variable para ajustar la fijación a la pared.




Trasero desviador de latón Ø2,5 cm.




Para instalar en el grifo existente gracias al tubo de 50 cm incluido.




MIX AIR: Le bolle d'air vengono soffiate nel getto consentendo il risparmio idrico e il confort, senza perdita di efficienza.




PT - Doccetta 3 jatos em ABS cromado. Jatos anticálcio. Débito 9 L/min.




Software orientable en ABS 20cm. Ugele anticalcare.




Mengeset van 1,50 m en 0,50 m in verchromd roest. dubbele hechting. Weerstand 50 kg trekkracht.




Barre en Ac cromo cromado. Altura 95 cm y distancia a la pared de 45 cm. Distancia entre centros variable para ajustar la fijación a la pared.




Inversor Manual en latón Ø2,5 cm.




Pode ser instalado em acessórios existentes usando a mangueira de 50 cm fornecida.




MIX AIR: Le bolle d'air vengono soffiate nel getto consentendo il risparmio idrico e il confort, senza perdita di efficienza.




RU - Ручной душ с 3 режимными струями, хромированный ABS. Противонакалывающая сетка. Скорость потока 9 л/мин.




Ориентированный верхний душ из ABS, диаметр 20 см. Противонакалывающая сетка.



Chromed stainless steel rail. Height 95 cm and distance to the wall 45 cm. Variable center distance to adjust the fixation to the wall.




Barre en Ac cromo cromado. Altura 95 cm y distancia a la pared de 45 cm. Distancia entre centros variable para ajustar la fijación a la pared.



Inversor Manual en latón Ø2,5 cm.



Pode ser instalado em acessórios existentes usando a mangueira de 50 cm fornecida.



MIX AIR: Le bolle d'air vengono soffiate nel getto consentendo il risparmio idrico e il confort, senza perdita di efficienza.

*La consommation de la douchette est mesurée en jet plus à 3 bars de pression dynamique.

